

**Utilizzo:**

Methacryl fusbodenfarbe è un rivestimento semilucido, a bassa emissività, monocomponente, resistente all'abrasione, per i normali pavimenti interni ed esterni. Il prodotto è adatto per cantine, magazzini, showroom e balconi.

Caratteristiche:

- Emissioni ridotte - soddisfa i requisiti AgBB
- classe antiscivolo R11
- elevata resistenza all'abrasione
- elevata durata
- buona resistenza agli agenti atmosferici
- diluibile in acqua
- Resistenza agli acidi diluiti e alcali
- Resistenza al sale stradale e all'olio motore
- Non carrabile

Tonalità: 9110 bianco
Grigio ciottolo RAL 7032
Grigio cemento RAL 7023

All-Color-Werkstönung: ulteriori colori disponibili.

Confezioni: 1 l, 2,5 l, 10 l
Consumo: circa 150 - 160 ml / m² per mano
Brillantezza: semilucido
Densità: circa 1,3 g / cm³

Applicazione:
Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione del lavoro di verniciatura devono essere conformi allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati dall'oggetto e dai requisiti a cui è sottoposto. Si prega di fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal Comitato federale per la protezione dei colori e della proprietà. Vedi anche VOB, Parte C DIN 18363, paragrafo 3 Pittura e laccatura. L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come la levigatura, la saldatura, la combustione ecc. Può causare polvere pericolosa e / o vapore. Esegui solo lavori in aree ben ventilate. Se necessario, applicare un adeguato equipaggiamento protettivo (respiratorio).

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze di separazione. I substrati non sicuri dovrebbero essere controllati per la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare la corrispondenza.

Preparazione supporto:

Superfici portanti, molto sporche: pulire accuratamente con vapore ad alta pressione.

Vecchi rivestimenti:

Rimuovere i rivestimenti non aderenti. Pulire e carteggiare i rivestimenti saldamente aderenti con detergenti disponibili in commercio.

Strati sedimentari della pelle:

Rimuovere con una smerigliatrice per pavimenti.

Crepe e fori:

Aprire le crepe, riempire con malta di riparazione adatta e spatolare a filo con la superficie.

Lavorazione:

A pennello, rullo o spruzzo.
Scegliere le dimensioni dell'ugello di applicazione e la pressione del materiale secondo le indicazioni dei produttori dell'apparecchiatura.

Applicazione:**Interni:**

Impregnare con una mano di Methacryl fusbodenfarbe (diluito al 10% con acqua) Quindi applicare due mani di Methacryl fusbodenfarbe non diluito.

Esterno:

Per regolare l'assorbimento e consolidare il substrato, impregnare con Wikulac FH 20. Per sigillare l'umidità in risalita o impedire l'ingresso di umidità, è possibile utilizzare SÜDWEST Wikulac FH 20. Quindi, dopo 24 ore, applicare Methacryl fusbodenfarbe non diluito a rullo, a pennello o a spruzzo in due passate.

Temperatura di esercizio:

non trattare al di sotto di + 8 ° C di temperatura dell'oggetto e dell'aria e lasciare asciugare.

Strumenti di diluizione / pulizia:

Diluire al massimo il 10% con acqua. Pulire gli attrezzi con acqua.

Essicazione:

(+ 20 ° C / 60% di umidità relativa)
sovraverniciabile: dopo circa 8 ore
caricabile meccanicamente: dopo 3 giorni
completamente asciutto: dopo 7 giorni

Note speciali:

Non su superfici del pavimento molto sollecitate come ad esempio garage e pavimenti industriali. Per questo consigliamo le vernici epossidiche SÜDWEST 2K.

Applicare una sola mano al giorno per ottenere una polimerizzazione più rapida nel complesso. Per una migliore lavorazione, Methacryl fussbodenfarbe può essere diluita con acqua di circa il 2-3%. Quando si incorpora un tessuto di rinforzo, sono necessarie 3 mani.

Methacryl fussbodenfarbe SUDWEST non è adatta per superfici con acqua stagnante. All'esterno, le aree esposte all'acqua devono avere una pendenza sufficiente.

Direttiva CE 2004/42 / CE:

Il prodotto " Methacryl fussbodenfarbe " scende al di sotto del VOC massimo della categoria di prodotto I (140 g / l) ed è pertanto conforme VOC.

Dichiarazione VDL:

Poliacrilati, coloranti inorganici a seconda del colore e / o pigmenti organici, pigmenti bianchi inorganici, riempitivi inorganici e minerali, acqua, glicoli, eteri glicolici, Alkoholester, agenti umidificanti, agenti antischiuma, derivati della cellulosa, additivi di superficie, Polyurethanver spessore, conservanti a base di clorometile , Metil e benzisotiazolinoni

GISCODE: BSW20

Consigli di sicurezza generali:

Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, assicurare una buona ventilazione.

Tenere lontano da cibo, bevande e alimenti per animali.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non respirare la polvere durante la molatura.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso raggiunga le falde acquifere, i corsi d'acqua o le fognature.

Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su www.suedwest.de.

Stoccaggio:

Chiudere i contenitori ermeticamente dopo l'uso. Conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Seguire le normative locali.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da questa scheda tecnica, è a disposizione il personale commerciale di zona. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata. (06324 / 709-0)

2018 / Luglio / CS