



Descrizione:

Primer silconico incolore pronto all'uso, a basso odore, idrorepellente, per ridurre l'assorbimento e consolidare i supporti, soprattutto in combinazione con pitture a base di resine silconiche. Per esterno.

Supporti:

Intonaco cementizio, intonaco di calce-cemento, vecchi rivestimenti stagionati, calcestruzzo aerato, muratura assorbente e tutti i supporti minerali assorbenti.

Caratteristiche:

- consolidante
- senza solventi
- penetra profondamente
- regola l'assorbimento
- idrofobizzante
- resistente alla saponificazione

Colori: 0901 incolore

Confezioni: 5 – 10 Litri

Resa/Consumo: in base all'assorbimento 0,1-0,4 l/m²

Densità: circa 1,0 g/cm³

Applicazione:

Regole generali:

Durante la carteggiare indossare maschere protettive con filtri adatti alle dimensioni e al tipo di particelle liberate. Mantenere i locali di lavorazione ben areati. Indossare indumenti protettivi, se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e essere liberi da sostanze separanti. Sottofondi non sicuri devono essere testati per la loro capacità portante e idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare la corrispondenza.

Lavorazione:

Agitare bene prima dell'uso nel contenitore originale. Diluibile con acqua, a seconda dell'assorbimento del substrato fino ad un rapporto di miscelazione di 1: 1. Applicare a pennello, rullo o spruzzo (anche air-less).

Temperatura di utilizzo:

Superiore a + 5 °C di temperatura dell'aria e del substrato e lasciare asciugare.

Essiccazione:

(+ 20 ° C / 65% di umidità relativa)
riverniciabile: dopo 12 ore

Strumenti di diluizione / pulizia:

Pulire l'attrezzatura con acqua.

Note speciali:

Proteggere le superfici adiacenti. I supporti con sostanze solubili in acqua o molto sfarinanti devono essere trattati con „SÜDWEST TiefenGrund LH“. Non applicare su superfici riscaldate e sotto il sole battente. Non mescolare con la pittura, perchè si ridurrebbe la capacità di penetrazione

Direttiva CE 2004/42 / CE:

Il prodotto "HydroGrund" scende al di sotto del valore massimo della categoria di prodotto h (30 g/l), ed è quindi conforme VOC

Dichiarazione VDL:

Dispersione di polimeri, acqua, cariche minerali, bagnanti, conservanti basati su BIT / MIT (1: 1), e su Bronopol (INN)

GISCODE: BSW20

Consigli di sicurezza generali:

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione di colori e smalti. Tenere lontano da cibo, bevande e alimenti per animali.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non respirare la polvere durante la molatura.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non scaricare non diluito o in grandi quantità nelle acque di scarico o nelle canalizzazioni.

Ulteriori informazioni e scheda di sicurezza attuale sul sito :

www.suedwest.de.

Smaltimento:

I contenitori vuoti devono essere consegnati all'agenzia per i rifiuti pericolosi responsabile.

Per lo smaltimento, è necessario osservare le normative vigenti.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande che tramite questo foglio tecnico non hanno avuto risposta, il nostro staff di assistenza sul campo è felice di aiutare. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica risponderà volentieri a tutte le domande (06324 / 709-0)

Aggiornamento : Novembre 2018/CS