



Applicazione:

Idropittura murale per interni, traspirante, opaca, esente da solventi e da sostanze tossiche, lavabile per tinteggiature di alta qualità.

Colori disponibili: 9110 bianco
All-Color : disponibile in tutte le tonalità.

Confezioni: 5 l, 12,5 l

Resa: 130 - 150 ml/m² per mano
 Il consumo varia secondo l'assorbimento e la ruvidità della superficie.

Valore Sd della diffusione del vapore acqueo:
 < 0,05 m (classe V1 alto) secondo EN ISO 7783-2.

Dati secondo DIN EN 13300:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Resistenza all'abrasione umida | classe 3 |
| 2. Livello di brillantezza | opaco |
| 3. Grado di contrasto | classe 2 con 7 mq/l |
| 4. Granulometria massima | fine (< 100 µm) |
| 5. Densità | 1,4 – 1,5 g/cm ³ |

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di pittura devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate dal Comitato Federale per colore e protezione di beni. Vedi anche il regolamento per assegnazione di appalti VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura.

Il trattamento successivo, l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben areate indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione.

Preparazione supporto:

Supporti normalmente assorbenti possono essere rivestiti direttamente. Supporti sfarinanti o altamente assorbenti (per esempio intonaci di gesso) dare il colore di fondo con SÜDWEST InnenGrund o in casi difficili con SÜDWEST TiefenGrund LH. Su supporti con tracce di nicotina, macchie di acqua, fuliggine, grasso, olio o simile consigliamo SÜDWEST Isolierfarbe W o SÜDWEST Isolierfarbe L. Supporti aggrediti da muffa pretrattare con SÜDWEST Schimmelfresser. Su superfici a rischio di muffa consigliamo l'impiego di SÜDWEST FungiStop (osservare le schede tecniche).

Applicazione:

Applicare con pennello, rullo o spruzzo.

Secondo necessità applicare una o due mani. Secondo l'assorbimento della superficie diluire la prima mano con acqua fino al 3%. Se necessario può essere diluito l'ultima mano con al max. il 3% di acqua. L'applicazione con spruzzo richiede la regolazione dell'ugello e della pressione materiale secondo le indicazioni del produttore.

Temperatura di applicazione:

Applicazione e essiccazione non sotto + 5°C di temperatura d'aria e oggetto.

Indicazioni particolari:

È possibile una colorazione con tinte in commercio. La quantità di concentrati di tinta non dovrebbe superare il 1%. L'aggiunta di concentrati di pigmento può introdurre quantità minime di solventi e/o ammorbidenti. Con il rivestimento / ritocco con sigillanti come per esempio sigillanti in acrilico possono manifestarsi screpolature nella pellicola di vernice a causa della maggiore elasticità. Inoltre, secondo contenuto dei sigillanti può portare a decolorazione e/o differenze di brillantezza dei rivestimenti.

Direttiva UE 2004/42/UE:

COV < 1,0 g/lit : il valore è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto (30 g/lit.), quindi il prodotto „EURO-CLASSIC“ risulta conforme VOC.

Dichiarazione VDL:

Dispersione polimerica, biossido di titanio, riempitivi ai silicati, acqua, agenti imbibenti, addensanti, agenti antischiuma, conservanti a base BIT/MIT (1:1), Bronopol (INN)

CODICE PRODOTTO: BSW20

Avvertenze generiche:

Areare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici.

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Evitare il contatto con occhi e pelle.

Non aspirare la polvere durante lavori di smerigliatura.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare infiltrazioni nella canalizzazione o acque in modo non diluito o in grosse quantità.

Ulteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Ben chiuso, in luogo fresco e protetto da gelo.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico in azienda a ogni domanda dettagliata. (06324/709-0)

Aggiornato: giugno/2017/CS

Die in dieser Information enthaltenen Angabe sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl
 Vicolo del Lavoro, 3/5
 40069 Zola Predosa (BO)
www.masibo.it

