



Applicazione:

Concentrato liquido acquoso per il trattamento di alghe e funghi o superfici infestate da muffe all'interno e all'esterno.

Caratteristiche:

- a base d'acqua
- lavora contro alghe e funghi
- disinfezione

Colore: 0901 incolore

Contenitore: 5 l, 10 l

Consumo: 150 - 300 ml / m² per mano

A seconda dell'assorbenza del substrato

Densità: 1,0 g / cm³

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione della pittura devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati dall'oggetto e dai requisiti a cui è soggetto. Si prega di fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Verniciatura e laccatura.

L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come smerigliatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare polveri pericolose e / o vapore. Eseguire lavori solo in aree ben ventilate. Applicare dispositivi di protezione adeguati (respiratori) se necessario.

Tutti i substrati devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze separanti. I supporti non sicuri devono essere controllati per capacità portante e idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare la responsabilità.

Preparazione del supporto:

Pulizia a seconda della natura, delle condizioni e della contaminazione del supporto, ad es. per mezzo di getti di vapore. Le superfici pulite devono essere ben asciugate (almeno 48 ore) poiché l'efficacia di Fungan® su superfici bagnate è notevolmente ridotta o non esiste più. Fun-

gan® non è adatto a superfici contaminate da acqua stagnante.

Elaborazione:

L'elaborazione può essere eseguita con pennello, pennello o anche a spruzzo. Durante la spruzzatura a livello di ugello di applicazione e pressione del materiale secondo i produttori di apparecchiature.

Applicare SÜDWEST Fungan® su una superficie asciutta con abbondante olio e senza diluenti. Nel caso di aree fortemente colpite, è necessario ordinare due volte SÜDWEST Fungan®. Ulteriore costruzione del sistema dopo 24 ore (+ 20 ° C, 65% rh), meglio dopo 48 ore e quando la superficie è asciutta.

Non lavare!

Fungan® non deve essere miscelato con altri prodotti!

Tempo di esposizione: 48 ore (può essere verniciato)

Temperatura di esercizio:

Non lavorare al di sotto di + 5 ° C aria e temperatura del substrato e lasciare asciugare.

Sistema di rivestimento:

Pulizia delle superfici con successiva, sufficiente asciugatura. Fungan® è destinato all'uso mirato nelle aree notevolmente colpite e nelle loro aree periferiche.

Al di fuori:

Il Fungan® è preferibilmente rivestito con vernici per facciate SÜDWEST con ulteriore conservazione del film.

All'interno:

Se possibile, rimuovere i vecchi rivestimenti (carta da parati, truciolo, intonaco, ecc.).

Rimuovere la contaminazione e disinfettare le superfici con Fungan®. Il top coat utilizzato è preferibilmente SÜDWEST FungiStop.

Con questa struttura di colore, si ottiene un effetto preventivo e ritardante. Tuttavia, una garanzia per l'assenza di alghe e muffe non può essere accettata!

Per il risanamento di locali contaminati da muffe, è necessario osservare le linee guida delle autorità sanitarie statali e dell'Agenzia federale dell'ambiente, nonché del TRGS, del TRBA, del Biostoffverordnung e dell'Infektionsschutzgesetz, nonché altre linee guida, regolamenti e regolamenti, se non elencati qui.

Diluizione / Utensili per la pulizia:

Processo non diluito. Pulire l'attrezzatura con acqua.

Note speciali:

Non usare in pieno sole o sotto la pioggia imminente. Fungan® contiene biocidi. Usa i biocidi in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Il prodotto è soggetto all'etichettatura secondo la direttiva UE applicabile. Si prega di osservare le istruzioni di sicurezza sull'etichetta o la scheda di dati di sicurezza attuale. Il prodotto non deve in alcun caso entrare in contatto con alimenti. Mantieni i bambini al sicuro. I resti non devono entrare nel sistema fognario.

La pulizia dell'acqua dagli strumenti può essere instradata alla rete fognaria pubblica solo dopo il trattamento con un idoneo impianto di trattamento delle acque reflue.

Informazioni sulla sicurezza:

Fungan® contiene biocidi. Usa i biocidi con cura. La scheda tecnica corrente deve essere osservata prima dell'uso.

Le prime tre cifre a destra del numero di lotto a 10 cifre descrivono la durata di conservazione minima in normali condizioni di conservazione. La prima cifra, la seconda e la terza cifra della settimana di calendario.

Bau Reg No.: N-20788**Misure di igiene:**

Applicare preventivamente la crema di protezione della pelle per facilitare la pulizia della pelle. Pulire accuratamente le mani dopo il lavoro e nelle pause.

Precauzioni:

Fornire servizi di lavaggio nell'area di lavoro. Fornire un flacone spray per occhi o occhi. Utilizzare gli occhiali di protezione del cestino. Usa guanti di gomma.

Direttiva CE 2004/42 / CE:

Il prodotto "Fungan®" non è coperto dalla direttiva VOC (al di fuori del campo di applicazione).

Consigli generali di sicurezza:

Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, garantire una buona ventilazione.

Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non respirare la polvere durante la macinazione.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso raggiungano le acque sotterranee, i corsi d'acqua o le fognature.

Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su www.suedwest.de.

Stoccaggio:

Conservare ben chiuso, fresco e privo di gelo.

La migliore qualità nel contenitore originale fino a ... (vedi confezione). Questo prodotto è un biocida.

Garantiamo l'effetto biocida del prodotto fino alla scadenza del periodo di conservazione garantito. Si prega di notare l'indicazione del periodo di conservazione garantito nel lotto designato n. sul contenitore.

Spiegazione del numero di lotto: ad es. 6450013223

Nell'esempio, è garantito un periodo di conservazione fino alla fine di 45.KW nel 2006 (numero 1 = cifra finale dell'anno, numero 2 + 3 = settimana di calendario). disposizione:

I contenitori vuoti devono essere consegnati all'agenzia responsabile per i rifiuti pericolosi. Per lo smaltimento, è necessario osservare gli attuali requisiti legali.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da questa scheda tecnica, il nostro servizio di assistenza sul campo

Il personale è felice di aiutarti. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica è lieto di rispondere a domande dettagliate. (06324 / 709-0)

A partire da: novembre / 2019 / CS