



### Applicazione:

Idropittura murale per interni, traspirante, opaca, esente da solventi e da sostanze tossiche, lavabile.

**Colori disponibili:** 9110 bianco

**All-Color-tonalità da fabbrica:** disponibile in tonalità pastello

**Confezioni:** 12,5 l

**Resa:** 140 ml/m<sup>2</sup> per mano

Il consumo può variare secondo l'assorbimento e la ruvidità della superficie.

### Valore Sd della diffusione del vapore acqueo:

< 0,05 m (classe V1 alto) secondo EN ISO 7783-2.

Dati	secondo	DIN	EN	13300:
1. Resistenza all'abrasione umida		classe	3	(lavabile)
2. Livello di brillantezza		opaco		profondo
3. Grado di contrasto		classe 2	con	7 mq/l
4. Granulometria massima		Fine (< 100 µm)		
5. Densità		1,4-1,6 g/cm <sup>3</sup>		

### Applicazione:

#### Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di pitturazione devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate dal Comitato Federale per colore e protezione di beni. Vedi anche il regolamento per assegnazione di appalti VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura.

Il trattamento successivo, l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione.

### Preparazione supporto:

Supporti normalmente assorbenti possono essere rivestiti direttamente. Supporti sfarinanti o altamente assorbenti (per esempio intonaci di gesso) vanno trattati con SÜDWEST InnenGrund o in casi difficili con SÜDWEST TiefenGrund LH. Su supporti con tracce di nicotina, macchie di acqua, fuliggine, grasso, olio o simile consigliamo SÜDWEST Isolierfarbe W o SÜDWEST Isolierfarbe L. Supporti aggrediti da muffa pretrattare con SÜDWEST Schimmelfresser. Su superfici a rischio di

muffa consigliamo l'impiego di SÜDWEST FungiStop (osservare le schede tecniche).

### Applicazione:

Applicare con pennello, rullo o spruzzo.

Secondo necessità applicare una o due mani. Secondo l'assorbimento della superficie diluire la prima mano con acqua fino al 2%. Se necessario può essere diluita l'ultima mano con al max. il 2% di acqua. L'applicazione con spruzzo richiede la regolazione dell'ugello e della pressione secondo le indicazioni del produttore.

### Temperatura di applicazione:

Applicazione e essiccazione non sotto + 5°C di temperatura dell'aria e del supporto.

### Indicazioni particolari:

Per una colorazione utilizzare esclusivamente pigmenti inorganici, paste coloranti o colori pieni. La quantità di concentrati di tinta non dovrebbe superare l' 1%. L'aggiunta di concentrati di pigmento può introdurre quantità minime di solventi e/o ammorbidenti. Con il rivestimento / ritocco con sigillanti come per esempio sigillanti in acrilico possono manifestarsi screpolature nella pellicola di vernice a causa della maggiore elasticità. Inoltre, secondo contenuto dei sigillanti può portare a decolorazione e/o differenze di brillantezza dei rivestimenti.

### Direttiva UE 2004/42/UE:

COV < 1,0 g/ltr : il valore è inferiore al massimo VOC della categoria prodotto (30 g/ltr.), e risulta quindi conforme VOC.

### Dichiarazione VDL:

Dispersione polimerica, biossido di titanio, riempitivi ai silicati, acqua, disperdenti, addensanti, agenti antischiuma, agenti bagnanti, conservanti a base BIT/MIT (1:1), Bronopol (INN), CIT/MIT 3:1

**CODICE PRODOTTO:** BSW20

### Avvertenze generiche:

Areare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici.

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Evitare il contatto con occhi e pelle.

Non aspirare la polvere durante lavori di smerigliatura.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare infiltrazioni nella canalizzazione o acque in modo non diluito o in grosse quantità.

Ulteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

### Magazzinaggio:

Ben chiuso, in luogo fresco e protetto da gelo.

### Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

### Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico in azienda a ogni domanda dettagliata. (06324/709-0)

Aggiornamento : luglio/2017/CS

Die in dieser Information enthaltenen Angabe sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



Importato e distribuito da

**Ma.si.bo. Srl**  
 Vicolo del Lavoro, 3/5  
 40069 Zola Predosa (BO)  
[www.masibo.it](http://www.masibo.it)

