



Applicazione:

Additivo reattivo per accelerare l'essiccazione e finitura superficiale di resine sintetiche contenenti solventi. SÜDWEST Schnellhärter sostituisce l'impiego di diluenti di resine sintetiche. Quantitativo aggiunta max 10 %.

Caratteristiche:

- miglioramento della fase essiccativa fuori polvere, essiccazione superficiale e resistenza a montaggio
- raggiungimento di una superficie particolarmente dura e resistente
- riduzione tempo di essiccazione

Colore: incolore

Confezione: 250 ml, 1 l, 6 l

Resa: secondo utilizzo

Applicazione:

Indurente rapido da aggiungere in una quantità di 5 - 10 % alla vernice base di resina sintetica. Mescolare bene il materiale e applicare entro 8 ore.

Essiccazione:

(+ 20°C / 60 % umidità rel. , 100 µm spessore strato umido)

Tempi di essiccazione all' esempio di SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin come segue:

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin non diluito:
non appiccicoso: ca. 4 ore

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 5 % Schnellhärter:
non appiccicoso: ca. 3,5 ore

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 10 % Schnellhärter:
non appiccicoso: ca. 3 ore

Aggiunte di maggiore quantità del 10 % non interferisce nel tempo di essiccazione.

Indicazioni particolari:

Il tempo di impiegabilità si riduce a max 8 ore per la reattività dell'indurente. L'aggiunta dell'indurente incolore riduce la capacità di copertura e aumenta la lucidità.

Dichiarazione VDL:

Acetato, p-Toluolsulfonylisocyanate, Isocyanate

CODICE PRODOTTO: PU50

Avvertenze generiche:

Areare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Da utilizzare solo in ambienti ben areati. Durante la lavorazione non mangiare, bere, fumare, sniffare. Conservare fuori portata di bambini. Evitare infiltrazioni nella canalizzazione o acque. Con inquinamento di fiumi, laghi o scarichi avvertire secondo le normative locali gli rispettivi organi.

Ulteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Barattoli aperti chiudere ermeticamente. Conservare in luogo fresco al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico nello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (06324/709-0)

Aggiornato: luglio/2017/KM