



Campo di impiego:

Disinfezione; spray per rimuovere muffa, funghi, macchie di umido, alghe e muschio. Per supporti attaccati dalla muffa, quali ad es. pitture a dispersione, carte da parati lavabili, piastrelle, giunti, intonaci e pietre. Non usare insieme ad acidi, detersivi per WC e prodotti anticalcare. Si possono creare esalazioni pericolose (cloro).

Proprietà:

- rimuove muffa, muschio, alghe, batteri e formazione di funghi
- l'applicazione regolare protegge da nuove contaminazioni
- per eliminare e candeggiare funghi, macchie di umidità, muschi, alghe e batteri
- deterge e disinfetta
- effetto candeggiante

Tonalità: incolore

Confezioni: 250 ml, 500 ml, 10 l

Consumo: ca. 100 ml/m²

Principio attivo: soluzione di ipoclorito di sodio 47,00 g/kg

Applicazione:

Lavorazione:

Regolare lo spruzzatore prima di utilizzare (osservare il simbolo). Non rimuovere la muffa prima di spruzzare. Prima di spruzzare rimuovere solo le impurità grossolane, come ad esempio il muschio. Spruzzare le superfici colpite da muffa e oltre il bordo della macchia visibile da una distanza di 5 - 10 cm. Ripetere il trattamento se dopo ca. 30 minuti si vedono ancora delle macchie scure. Rimuovere i residui secchi con una scopa o un aspirapolvere. Pulire le superfici trattate con acqua pulita. Già dopo ca. 10 minuti lavare i giunti elastici e le fughe tra le piastrelle.

Dopo l'uso svitare lo spruzzatore e risciacquare con acqua. Richiudere la confezione.

Indicazioni particolari:

Attenzione!

L'effetto sbiancante può causare variazioni di colore di tessuti e legno. Durante l'applicazione fare attenzione al proprio vestiario. Prima dell'applicazione verificare la solidità dei colori dei supporti dai colori delicati, come ad esempio le carte da parati, in una posizione non visibile. Inumidire prima i supporti molto assorbenti con acqua, in modo da impedire che il prodotto Schimmel-Fresser penetri nel supporto e per permettere di rimuovere i residui in superficie risciacquando con acqua. Per riverniciare pareti e soffitti si raccomanda l'impiego preventivo di SÜDWEST FungiStop.

Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto "Schimmel-Fresser", non rientra nella direttiva VOC (out of scope).

Raccomandazioni generali di sicurezza:

Durante la lavorazione e l'essiccazione di vernici e pitture provvedere ad una ventilazione sufficiente. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non respirare la polvere durante i lavori di levigatura. Tenere lontano dalla portata di bambini. Durante la lavorazione indossare guanti e occhiali di protezione e protezioni per il volto. Non scaricare non diluito o in grandi quantità nelle acque sotterranee, nell'ambiente acquatico o nelle acque reflue. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito www.suedwest.de.

Informazioni di sicurezza:

Anti-muffa pronto all'uso.

Utilizzo sicuro dei biocidi. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni di prodotto.

Il prodotto è alcalino. Utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni d'uso e per gli scopi previsti.

Indicazioni di pericolo: frasi H e P

H290:Può essere corrosivo per metalli. H314:Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H410:Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P101:In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102:Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260:Non respirare la nebbia. P273:Non disperdere nell'ambiente. P280:Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P330 + P331:IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303 + P361 + P353:IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare

Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl

Vicolo del Lavoro, 3/5
40069 Zola Predosa (BO)
www.masibo.it



Die in dieser Information enthaltenen Angabe sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



SCHEDA TECNICA

la pelle/fare una doccia. P305 + P351 + P338:IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310:Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501:Smaltire il prodotto/recipiente presso smaltitore autorizzato o un centro di raccolta comunale. Attenzione! Non utilizzare insieme ad altri prodotti, in quanto si possono generare esalazioni pericolose (cloro). EUH031:A contatto con acidi libera gas tossici. EUH071:Corrosivo per le vie respiratorie.

BAuA n. reg.: N-12237

Conservazione:

Conservare al fresco e al buio. Sigillare bene le confezioni iniziate. Non conservare a lungo a temperature superiori a 30°C. Stoccare al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Risciacquare con acqua le confezioni contenenti dei residui di prodotto oppure smaltirle presso un centro di raccolta locale. Consegnare al riciclaggio solo confezioni privi di resti.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori esterni sono a Vostra disposizione per rispondere a tutte le domande che non trovano risposta in questa Scheda tecnica. Inoltre la nostra assistenza clienti aziendale è a Vostra disposizione per rispondere a eventuali domande su temi più specifici. (06324/709-0)

Versione del: luglio/2017/KM