



Applicazione :

Per la pulizia di rame, ottone e alluminio.
Componenti fortemente appannati di ottone, rame o alluminio che devono essere verniciati trasparente vanno **prima** puliti con una pasta pulente essente di silicone e cera.

Caratteristiche:

- elimina sporco, grasso, agenti antiagglomeranti e residui di corrosione
- passivazione delle superfici pulite per ore
- procura in connessione con una levigata umida con un tampone per una buona aderenza della verniciatura successiva

Colore: 0901 trasparente

Confezione: 500 ml

Resa: 100 ml/m²

Applicazione:

Regole generiche:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di pittura devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali pubblicate dal Comitato Federale

per colore e protezione di beni. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura.

Il trattamento successivo, l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate indossando protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra i vari strati di rivestimento eseguire una levigatura intermedia.

Applicazione:

Strofinare le superfici lucidate con un panno morbido imbevute del pulitore per ottone e alluminio, risciacquare immediatamente con acqua e successivamente asciugare strofinando. Liberare meccanicamente eventuale sporco insistente. Se necessario con levigatura. Depositare il pulitore per ottone e alluminio in un recipiente aperto. Immergerci il tampone sintetico

per levigatura (non lana d'acciaio) con il granulato fine, bagnare il supporto e levigare accuratamente. Dopo la levigatura immediatamente sciacquare con abbondante acqua limpida e far asciugare.

Supporti incerati devono essere levigati a bagnato con carta vetrata per acqua.

Indicazioni particolari:

Eseguire dopo la pulizia una prova a bagnato con acqua. Se si manifesta un effetto „perla“ bisogna ripetere la pulizia. Il pulitore per ottone e alluminio è corrosivo. Munirsi di guanti di gomma e occhiali protettivi.

Sovraverniciabilità:

Sovraapplicazione dopo 2 - 3 ore di essiccazione per esempio trasparente con SÜDWEST Metall-Klarlack, coprente con SÜDWEST All-Grund (seguire le informative tecniche).

Direttiva UE 2004/42/UE:

Il prodotto „Kupfer-und Alu-Reiniger“ non rientra nella direttiva VOC (out of scope).

Avvertenze generiche:

Areare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque.

Ulteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiusi al riparo dal gelo in ambiente fresco.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

Aggiornato: giugno/2017/KM

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.
Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl
Vicolo del Lavoro, 3/5
40069 Zola Predosa (BO)
www.masibo.it

