



Applicazione:

Stucco cementizio altamente additivato in polvere per un rapido ripristino delle pareti interne e dei soffitti. Per riempire buchi e fessure fino a 50 mm. Ideale per rinnovare aree umide come bagni. Non usare in zone con possibile ristagno di acqua o pareti delle docce.

Se usato all'esterno, deve essere sovraverniciato subito dopo l'essiccazione (circa 24 ore).

Supporti:

Su tutti i supporti minerali come intonaco, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura, cemento, ecc. Adesione diretta su pareti già verniciate, pareti piastrellate, ceramiche, ecc.

Colori disponibili: 9110 bianco

Confezioni: Sacco da 5 kg – 15 kg

Consumo: circa 1,0 kg/m²/mm di spessore

Densità: polvere 0,7 g / cm³
Materiale bagnato 1,3 g / cm³

Applicazione:

Preparazione del supporto:

Supporti altamente assorbenti, leviganti e sfarinanti con Innesco a sud-ovest InnenGrund.

Lavorazione:

Preparare l'impasto nelle dosi : 1 kg di polvere + 0,4 litri di acqua : aggiungere prima l'acqua pulita in un secchio, quindi aggiungere la polvere amalgamando energicamente, fino ad ottenere una pasta consistente e cremosa, utilizzabile entro 45 minuti, variabili con temperatura e umidità.

Per riempire fori fino a 50 mm in una sola operazione.

Asciutto dopo 3 ore (con uno spessore di 5 mm), quindi può essere carteggiato e sovraverniciato.

Temperatura di esercizio:

La temperatura della superficie da trattare e dell'aria deve essere superiore a +5°C per tutto il tempo dell'applicazione e dell'essiccazione.

Tempo di lavorazione: circa 30 minuti a 20 ° C

Valore pH della malta fresca: 11 pH dopo 24 ore: 9

Direttiva CE 2004/42 / CE:

Il prodotto " Rapid Spachtel " non è coperto dalla direttiva COV (al di fuori del campo di applicazione).

GISCODE: ZP1

Consigli generali di sicurezza:

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione delle pitture e degli smalti.

Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non respirare la polvere durante la carteggiatura.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non scaricare non diluito o in grandi quantità nelle acque sotterranee, nelle acque o nelle fognature.

Ulteriori informazioni sulla scheda di dati di sicurezza attuale disponibile sul sito internet www.suedwest.de

Conservazione e Stoccaggio:

Il prodotto si mantiene almeno 12 mesi se conservato chiuso, in luogo fresco, asciutto e privo di gelo.

Disposizione:

Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Per lo smaltimento, è necessario osservare le normative legali vigenti.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande attraverso questo opuscolo tecnico non hanno ricevuto risposta, il nostro personale di assistenza sul campo è felice di aiutarvi. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica risponderà volentieri a tutte le domande dettagliate. (06324 / 709-0).

Aggiornamento : luglio / 2017 / CS